

Onnittelut erinomaisesta valinnasta!

Olemme iloisia, että valitsit KPF sähköisen anturisaätimen! Tämä laadukas tuote on suunniteltu parantamaan kalastuskokemustasi ja auttamaan sinua löytämään enemmän ja suurempia kaloja!

Sisällysluettelo

1. Turvallisuusohjeet
2. Tekniset tiedot
3. Käyttöohjeet
 - o 3.1 Asennus
 - o 3.2 Käyttö
 - o 3.3 Huolto
4. Vianetsintä
5. Usein kysytyt kysymykset (UKK)
6. Takuu

Turvallisuusohjeet

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- **Varo sormiasi!** Säätimen kehärauta on erittäin voimakas ja voi aiheuttaa vakavia vammoja, kuten murtumia tai syviä haavoja, huolimattomassa käytössä. Pidä sormet etäällä liikkuvista osista, kun kytket virran säätimelle.
- **Oikea asennus on elintärkeää.** Kytke virta säätimelle vasta, kun se on asennettu oikein telineeseensä. Väärin asennettu säädin voi aiheuttaa vahinkoa tai toimintahäiriöitä.
- **Käytä suositeltua sulaketta.** Käytä aina 3 ampeerin sulaketta suojataksesi säädintä ylivirralla. Vääränlainen sulake voi vahingoittaa säädintä tai aiheuttaa tulipalon.
- **Vältä liian suurta nopeutta.** Säädin on suunniteltu käytettäväksi maksimissaan 10 km/h luotausnopeudella. Suuremmat nopeudet voivat vahingoittaa säädintä tai sen anturia.
- **Suojaa säädin kuljetuksen aikana.** Älä pidä säädintä laidan ulkopuolella, kun traileroit venettä. Kuljetuksen aikana säädin voi vaurioitua. Trailerotaessa irtokivet ja tärinä voivat vioittaa säädintä, anturia tai anturitelinettäsi.
- **Huomioi johdot.** Jätä säätimen johdoille riittävästi liikkumavaraa telineessä. Liian kireät johdot voivat vaurioitua tai irrota liitoksistaan.

Tekniset tiedot

- **Mitat:**
 - o Leveys: 70 mm
 - o Korkeus: 85 mm
 - o Syvyys: 55 mm
- **Käyttöjännite:** 12-24 V
- **Käyttölämpötila:** 0 °C - +40 °C
- **Asennussyvyys:** Maks. 80 cm
- **Materiaalit:** Alumiini ja ABS-muovi

Käyttöohjeet

1. **Asennus:**
 - o Kiinnitä säädin tukevasti telineeseensä. (Älä ylikiristä kiinnitysmuttereita).
 - o Varmista, että säätimen johdoilla on riittävästi liikkumavaraa.
 - o Kiinnitä säätimen sormisäädin valitsemaasi paikkaan.
 - Livetelineeseen kiinnitettävän sormisäädin istuu napakasti livetelineen kahvaan sellaisenaan. Mukana on myös m3 kokoiset mutterit ja pidätinruuvit, millä voit kiristää sormisäätimen haluttuun tiukkuuteen.
 - o **Älä kuitenkaan ylikiristä pidätinruuveja!**
 - o **Liittimien asennus:** Säätimessä on kaksi vedenpitävää kierrelitiintä. Liittimet ovat toisistaan poikkeavat ja niitä ei ole mahdollista asentaa väärin ristiin. Toinen liitin on 3 napainen ja toinen liitin on 4 napainen. Liitin asennetaan siten, että liittimien puoliskojen valkoinen merkki on vastakkain, liitin työnnetään paikalleen, liittimen pyörivä kiristyskehä kierretään kiinni. Näin liitin on tukevasti kiinni ja se on vedenkestävä. Liittimien kiinnittämiseen ei tarvitse käyttää voimaa.

- **Virtajohdot:** Säätimen virtajohto sisältää kaksi johtoa. Punainen ja musta. Punainen johto on plus (+) ja musta johto on miinus (-). **Ole erityisen huolellinen virtajohtojen kytkennässä. Väärä kytkentä voi vahingoittaa säädintä pysyvästi.** Liitä säätimen johdot omiin liittimiinsä ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä kaikuluotainturi kehärautaan (Kiinnityspultti ei kuulu pakkaukseen).
- Asenna 3 ampeerin sulake säätimen virtapiiriin. (Sulake ei kuulu pakkaukseen)
- Kytke virta laitteeseen, testaa säätimen liikerata ja varmista että anturi ei ota kiinni telineen pystyputkeen. Mikäli anturi osuu pystyputkeen, siirrä anturia tarvittaessa

2. Käyttö:

- Kytke virta säätimelle.
- Sääda anturin asento haluamallasi tavalla säätimen säätönappia pyörittämällä.
- Harjoittele säätimen käyttöä ensin kuivalla maalla ja vasta sitten vesillä.
- Aloita luotaus rauhallisella nopeudella ja totuttele anturin kulman muutoksen vaikutuksiin kaikuluotaimen näytölläsi.
- Tarkkaile kaikuluotaimen näyttöä ja sääda anturin asentoa tarvittaessa.

3. Huolto:

- Tarkista säädin ja sen johdot säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Varmista että säätimessä olevat kiinnityspultit ovat napakasti kiinni.
- Puhdista säädin ja anturi tarvittaessa pehmeällä liinalla.
- Säilytä säädintä kuivassa ja suojatussa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Älä pese säädintä tai säätimen osia painepesurilla tai vahvoilla hapoilla.

Vianetsintä

- **Jos säädin ei toimi:**
 - Tarkista, että virta on kytketty ja sulake on ehjä.
 - Varmista, että johdot ovat kunnolla liitetty. (Säätimen kierreltymiä ei ole mahdollista liittää ristiin)
 - Tarkista, että veneen nopeus ei ole yli 10 km/h.
 - Varmista, että säätimen kehärauta pääsee liikkumaan vapaasti.
- **Jos kiinnityksessä on ongelma**
 - Katso onko säätimen pinnapultti (stauff mallisissa kiinnityksissä) kireällä. Kiristä pinnapulttia tarvittaessa.
 - Säädin on vesitiivis vaikka pinnapultit ottaisi pois.
- **Jos kaikuluotain näyttää epäselvää kuvaa:**
 - Sääda anturin asentoa.
 - Tarkista, että anturi on oikein asennettu säätimeen.
 - Tarkista, että kaikuluotaimen asetukset ovat oikein.

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

- **K:** Mitä teen, jos säädin ei toimi?
- **V:** Tarkista ensin, että virta on kytketty ja sulake on ehjä. Varmista myös, että johdot ovat oikein liitetty.
- **K:** Kuinka kiinnitän säätimen anturitelineeseen?
- **V:** Säätimen mukana toimitetaan tilausvaiheessa ilmoittamasi anturitelineen putkelle soveltuva kiinnike. Kiristä säädin telineeseen napakasti. Älä kuitenkaan ylikististä kiinnitysmuttereita.
- **K:** Mitä teen jos haluan vaihtaa säätimen erilaiseen anturitelineeseen tai keulakoneeseen?
- **V:** Tarjolla on laaja mallisto erilaisia kiinnikkeitä eri telinevaihtoehdoille.
- **K:** Miten säädän anturin asentoa?
- **V:** Anturin asentoa säädetään säätimen mukana tulevan portaattoman säätönappin avulla. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta 2.2.
- **K:** Voinko käyttää säädintä muissa kuin kalastustarkoituksissa?
- **V:** Säädin on suunniteltu ensisijaisesti kalastuskäyttöön, mutta sitä voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin, missä kaikuluotaimen anturia tulee pystyä säätämään reaaliaikaisesti.

Takuu

Tuotteellamme on 1 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vaurioita.

Toivomme, että nautit uudesta säätimestäsi ja kireitä siimoja vesille!